

**MFH**

**Army**

**Universalgrundierung**

**Farbe: grau**

**Art-No.: 27375Y**



**UFI: 6FU0-20DV-100J-K960**

Niebezpieczeństwo. Zawiera aceton, octan butylu, octan etylu. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi. W przypadku niewystarczającej wentylacji mogą tworzyć się mieszanki wybuchowe. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

---

Do przedmiotów wykonanych z drewna, metalu, kamienia, szkła, polistyrenu i plastiku. (po zastosowaniu specjalnego podkładu). Przed malowaniem dobrze oczyścić powierzchnię, usunąć tłuszcz, rdzę, jeśli to konieczne i inne zanieczyszczenia. Produkt przed użyciem należy dobrze wymieszać potrząsając przez ok. 2 min. Dokonać wstępnego rozpylenia na płytce próbnej. Sprawdzić odcień koloru. Odległość rozpylania ok. 25 cm. Po użyciu odwrócić puszkę do góry dnem i naciskając zawór usunąć resztki lakieru z rozpylacza.