

GARRETT® PRO-POINTER® II

INSTRUKCJA OBSŁUGI



- 1 Włączanie/Wyłączenie, Ponowne strojenie
- 2 Końcówka dokładnego namierzenia (Pinpoint)
- 3 Pole detekcji 360°
- 4 Skrobak
- 5 Oświetlenie LED
- 6 Głośnik
- 7 Kółko do mocowania smyczy
- 8 Odporny na warunki atmosferyczne zasobnik na baterie

WŁĄCZANIE

Włącz detektor jednokrotnym naciśnięciem przycisku 1, trzymając go z dala od przedmiotów metalowych. Detektor wyda 2 sygnały i pozostanie włączona dioda LED 5.

WYŁĄCZANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 przez sekundę, aż detektor wyda pojedynczy dźwięk (sygnalizacja wyłączenia).

DIODA LED

Biała dioda LED pozostanie włączona, gdy wykrywacz jest włączony – spełnia rolę sygnalizacji włączenia wykrywacza i przydatna w trudnych warunkach oświetleniowych.

ALARM ZAGUBIENIA

Po 5 minutach pracy bez wciskania przycisku, Pro-Pointer II zacznie wydawać narastające dźwięki („ćwierkanie”), które w sposób narastający będą obecne do 60 minut. Naciśnij przycisk, aby przywrócić pracę na kolejne 5 minut.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Po 5 minutach „ćwierkania”, wykrywacz Pro-Pointer II samoczynnie wyłączy się.

SKROBAK

Specjalnie wyprofilowany bok wykrywacza idealnie nadaje się do rozgarniania ziemi. 360° pole detekcji umożliwia stosowanie Pro-Pointera II w pozycji bocznej.

KÓŁKO NA SMYCZ

Daje możliwość przypięcia do dowolnej smyczy, która zabezpieczy wykrywacz przed zgubieniem.

KABURA

Pasuje do większości pasek. Zapięcie w kaburze może wzbudzać włączony detektor.

ALARM NISKIEGO STANU BATERII

W chwili zbliżania się baterii do stanu wyladowania, detektor wyda modulowany sygnał ostrzegawczy. Należy wówczas możliwie szybko wymienić baterię 9V na nową.

SZYBKIE STROJENIE DLA GLEBY WYSOCE ZMINERALIZOWANEJ LUB MOKREGO PIASKU SŁONOWODNEGO

Aby wyeliminować zakłócenia powodowane słoną wodą, mokrym piaskiem morskim lub wysoko zmineralizowaną glebą, zbliżyć Pro-Pointer II do wody, piasku lub gleby i szybko wyłączyć i ponownie włączyć wykrywacz, aby dokonać szybkiego ponownego dostrojenia. Może być konieczne ponowne dostrojenie w przypadku wyjątkowych zakłóceń pochodzących ze środowiska, w którym użytkowany jest sprzęt.



Szybkie wyłączenie i ponowne włączenie wykrywacza umożliwia szybkie dostrojenie go do aktualnych warunków glebowych.

DOKŁADNE NAMIERZANIE WIĘKSZYCH OBIEKTÓW

W przypadku lokalizacji dużych obiektów metalowych – zarówno w ścianach jak i w ziemi – przydatne jest dostrojenie wykrywacza celem zawężenia pola detekcji wykrywacza.

Powoli przesunąć detektor w kierunku obiektu do czasu ciągłej i nieprzerwanej sygnalizacji. Nie poruszając wykrywaczem, szybko wyłącz i włącz ponownie wykrywacz, aby dokonać dostrojenia i zmniejszyć zakres detekcji. Kontynuuj przesuwanie detektora w kierunku obiektu, aby dokonać dokładnego jego namierzenia. Powtarzaj powyższe czynności do czasu uzyskania pożądanych wyników. Aby przywrócić maksymalny zasięg wykrywacza Pro-Pointer II, wyłącz go i ponownie włącz, trzymając go z dala od jakichkolwiek przedmiotów metalowych.

WYMIANA BATERII

Odkręć zakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Konstrukcja uniemożliwia niewłaściwe umieszczenie baterii 9V w przedziale baterijnym. W przypadku składowania detektora przez okres dłuższy niż 30 dni zaleca się usunięcie baterii.

INFORMACJE O DZIAŁANIU I PORADY

- Działanie Pro-Pointera II jest całkowicie automatyczne. Detektor sygnalizuje wszystkie rodzaje metali.
- W chwili wykrycia metalu, Pro-Pointer II wyda sygnał dźwiękowy i/lub wibracyjny. Sygnał narasta wraz ze zbliżaniem się do obiektu.
- Wykrywacz osiąga maksymalną czułość około 1,5cm od jego końca, z boku.
- Aby uniknąć „wycięcia” sygnału, nie włączaj detektora w bezpośrednim sąsiedztwie wykrytego obiektu.
- Ze względu na to, że wykrywacz Pro-Pointer II działa w trybie statycznym, optymalne jego działanie osiąga się, gdy wyłączany jest pomiędzy poszukiwaniami.
- Nie używać Pro-Pointera II jako narzędzie do podważania lub rozkopywania. Detektor został zaprojektowany z myślą o przemiataniu powierzchnią boczną lub końcówką, a nie kopaniu.
- Gwint pokrywy przedziału baterijnego należy utrzymywać w czystości i okresowo smarować zabezpieczający o-ring smarem silikonowym w celu osiągnięcia maksymalnej szczelności pokrywy.
- Do czyszczenia detektora stosować bieżącą wodę, mydło i miękką szmatkę. Nie stosować szorujących ani chemicznych środków czystości, które mogłyby skrócić żywotność obudowy detektora. Wykrywacz Pro-Pointer II jest odporny na czynniki atmosferyczne, jednak należy unikać moczenia kratki zabezpieczającej głośni i nie zanurzać wykrywacza.
- Nie należy oklejać wykrywacza metalizowaną taśmą lub żadną inną zawierającą metal.
- Ze względu na statyczny tryb pracy, Pro-Pointer II idealnie nadaje się do lokalizowania metalowych obiektów w ścianach 0 śrub, przewodów elektrycznych, gwoździ. Używać wykrywacz w pozycji bocznej, aby przemiatać większe powierzchnie, posługując się końcówką do dokładnego i ostatecznego namierzenia obiektu.

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE I WODOSZCZELNOŚĆ

Pro-Pointer II spełnia międzynarodową normę odporności na czynniki atmosferyczne IP66. Umożliwia to prowadzenie poszukiwań w środowisku wilgotnym i błotnistym jak i podczas opadów atmosferycznych. Dolną część wykrywacza (sondę) można całkowicie zanurzać w wodzie do wysokości przycisku. Nie zanurzać wykrywacza od przycisku wzwyż.

Detektor Garrett Pro-Pointer AT wyprodukowano w USA zgodnie z posiadaną przez firmę normą ISO 9001 i następującymi normami międzynarodowymi: • FCC • CE • RoHS • ICNIRP • IEC 529-IP68

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa modelu:	Garrett Pro-Pointer II
Kod producenta:	1166050
Dopuszczalna temp. pracy:	od -37°C do 70°C
Częstotliwość pracy:	12 kHz
Odporność na czynniki atmosferyczne:	IP 66
Strojenie do gruntu:	Automatyczne lub ponowne dostrajanie ręczne
Sygnalizacja:	Proporcjonalny sygnał dźwiękowy/wibracyjny
Przyciski:	Jedno-przyciskowa obsługa
Wymiary:	Długość: 22.9 cm
Grubość:	zmienna, od 3.8 cm do 2.2 cm
Waga:	200g z baterią
Zasilanie:	1 x bateria 9V (w zestawie)
Czas pracy:	Cynkowo-karbonowa: 16 godzin Alkaliczna: 30 godzin Akumulator: 8 godzin
Gwarancja:	24 miesiące
Patent:	US 7,575,065 i inne wnioski oczekujące



MADE IN THE USA



Dystrybutor w Polsce:



ul. Radna 6
00-341 Warszawa
tel./fax: 22 829 84 80
viking@viking.waw.pl

www.viking.waw.pl